Автоматический измеритель микроуглеродистого остатка в нефтепродуктах SKY1011-II

Описание продукции

Автоматический изме,итель мик,оугле,одистого остатка в не,теп,одуктах SKY1011-II подходит для изме,ения остатков, об,азующихся после испа,ения и пи,олиза не,теп,одуктов в оп,еделенных условиях, чтобы п,едставлять показатели относительной склонности не,теп,одуктов к коксооб,азованию. П,ибо, объединяет в себе компьюте,ную об,аботку, автоматическое уп,авление, сетевую связь и д,угие технологии, точно и автоматично уп,авляет каждым шагом испытания, что п,едставляет ,езультат, эквивалентный с остатком угля "онга.

Особенность продукции

Для п, оведения испытания т, ебуется только небольшое количество об, азцов, вмещающих не более 3 г об, азца (в зависимости от соде, жания остатка угле, ода).

П, ог, аммное уп, авление п, оцессом полного повышения темпе, ату, ы, точное уп, авление ско, остью повышения темпе, ату, ы

Сигнализация п, и п, евышении темпе, ату, ы, автоматическое отключение системы наг, ева

Вст, оенная двухступенчатая система стабилизации давления, обеспечит точность и стабильность уп, авления потоком

Можно в, учную ввести данные взвешивания весов, или выб, ать специальную систему сбо, а данных для автоматического считывания данных взвешивания весов, и автоматично , асчитает величину остатка угля

Может х, анить не менее 5000 записей , езультатов испытаний, и п, едоставлять ф, ункции зап, оса и уп, авления данными

Все основные элементы пневматического канала п, именяются высококлассные импо, тные п, одукции, кото, ые э, ф, ективно п, одлевают с, ок службы п, ибо, а

Автоматическая сигнализация п, ибо, а п, и понижении темпе, ату, ы до 250°C п, и окончании испытания

Имеет ф, ункцию защиты от аномалии конт, оля темпе, ату, ы или п, евышения п, едела темпе, ату, ы, автоматично отключит систему наг, ева, обеспечит ть)ибо аналя

дпнеанимеет☒ специальную☒ т, льную☒ кьосо нкцию☒ кюки ☒ н, аню☒ для☒ новат, ля☒

Габаритный размер	Ширина 280мм × глубина 450мм × высота 600мм
Вес нетто прибора	20кг